

# Aquatrode plus con cabezal de rosca tipo U



## NUEVO:

el Aquatrode plus, con eficacia acreditada para el análisis de agua, ahora también con cable de electrodo desmontable y sensor de temperatura Pt1000

## Las ventajas más destacables

Desarrollado especialmente para mediciones y titulaciones en muestras pobres en iones y mal estabilizadas como, por ejemplo, aguas de superficie o aguas desionizadas.

- **Vidrio de membrana especial** con menor resistencia para efectuar mediciones en soluciones pobres en iones. Esto garantiza tiempos de reacción muy cortos, incluso en este tipo de muestras difíciles (medición rápida o titulación de punto final).
- **Diafragma esmerilado fijo de baja resistencia, escaso flujo** y electrolito específico para mediciones exactas de pH y titulaciones reproducibles
- **Construcción de tipo «double-junction»** con electrolito interno (gel) exento de mantenimiento que permite adaptar el electrolito puente a las condiciones de medición
- **Apantallamiento del tubo interior** que evita las perturbaciones causadas por la electricidad estática
- Además de estas ventajas, el Aquatrode plus también ofrece **Comodidad para guardar el aparato / cambio rápido de electrodo / total flexibilidad** gracias al cable desmontable

### Referencias para pedidos

- |            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 6.0257.600 | Aquatrode plus con Pt1000 (cabezal de rosca tipo U)   |
| 6.2104.600 | Cable de electrodo enchufe U / conector F, 2 x B, 1 m |
| 6.2104.610 | Cable de electrodo enchufe U / conector F, 2 x B, 2 m |



[www.metrohm.com](http://www.metrohm.com)

 **Metrohm**