

876、865 Dosimat plus 快易型半自动滴定仪 及配液器



swiss made 
瑞士制造

技术精湛， 控制简单， 满足所有滴定分析

适用于：

- 以颜色变化为终点滴定
- 半自动滴定
- 精准移液
- 添加辅助溶液

分析化学智库™

 **Metrohm**
瑞士万通中国

主要部件

仪器主机

- 大屏幕显示，实时、精细显示滴定状态和数据
- 滴定模式：DOS（调速滴定）、XDOS（定体积加液）、CNTD（浓度加液）、LQT（液体转移）
- 滴定前可修改参数、设置方法；滴定完成后可自动计算结果
- 最快充液速度20秒

搅拌滴定台

- 801磁力搅拌器或804螺旋搅拌器，速度控制根据模糊逻辑概念设计，搅拌力矩随溶液粘度的变化双向调整
- 15档变速，搅拌更均匀
- 任意升降的电极架，可选用多种体积（50~500mL）和形状容器作为滴定杯。

直拉式智能交换单元

- 内置EEPROM数据芯片，自动识别体积和分辨率
- 推拉式设计，更换滴定剂更加方便
- 5种滴定管规格可选（1、5、10、20、50 mL），
- 根据相关标准中的要求，50 mL特别适用于大体积滴定，或大体积加液，避免了滴定或加液过程中滴定管活塞往复和重新充液，从而节约了滴定时间、提高了滴定结果的精度

方便简单的线控手柄

- 防水按钮 一键操作；
- 操作人员无论站、坐或在通风橱外，都是那么轻松；
- 符合人体工程学的线控手柄提供方便舒适的操作



长按，实现持续快速加液；
短按，实现慢速逐滴加液



短按，随时停止滴定；
再按，自动填充滴定管



主要技术参数

滴定和配液模式	DOS:调速滴定 XDOS:定体积加液 CNTD:浓度加液 LQT:液体转移
交换单元加液精确度（20mL）	30 μ L（0.15%），优于ISO/ EN/ DIN的标准要求（0.2%）
外围接口	USB（OTG）接口，MSB 接口，远程控制接口
直拉式交换单元规格	1 mL，5 mL，10 mL，20 mL，50 mL
滴定或加液速度	0-150mL/min
滴定管充液速度	20s
电源	100-240V 50-60Hz 45W

瑞士万通中国有限公司各地分公司、技术支援中心、维修服务中心：

Branch offices, Application Laboratories and Service Centers of Metrohm China Ltd. in China:

北京(Beijing)
北京市朝阳区科荟前街
一号院5号楼
奥林佳泰大厦10层
邮编: 100101
电话: 010-85170006
传真: 010-85170957

上海(Shanghai)
上海市金钟路658号
4号楼4层
邮编: 200335
电话: 021-62381166
传真: 021-52161825

广州(Guangzhou)
广州市先烈中路80号
汇华商贸大厦2010
邮编: 510070
电话: 020-37617902
37617903
传真: 020-37636500

成都(Chengdu)
成都市锦江区东大街
牛王庙段100号
成都商会大厦8座805
邮编: 610021
电话: 028-86132353
86132351
传真: 028-86124640

香港(Hongkong)
香港太古坊华兰路20号
华兰中心806-808室
电话: +852 2967 6552
传真: +852 2967 0443

Metrohm
瑞士万通中国

网址: <http://www.metrohm.com>
<http://www.metrohm.com>
电邮: marketing@metrohm.com.cn

